Foco Superficie CRONOLUX Led Lumiled, 12W, CRI>90

Foco led de superficie, de reducidas dimensiones, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio. Con chip led Lumiled CRI>90. Indicado para todo tipo de iluminación técnica.



ESPECIFICACIONES

Puntos de Luz	**1**
Potencia	**12W**
Flujo luminoso	**1100lm**
Ángulo de apertura	**50º**
Temperatura de color	**4000K**
CRI	**90**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**AC200-240V**
Chip	**Philips COB**
Movilidad	**Orientable**
Color	**blanco**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP22**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Estilo	**nordico**
Otros	**Reflector de aluminio**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1014300

Color de luz
Blanco neutro

Dimensiones del producto
62x62x80mm

Dimensiones del packaging
12x12x15cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Estancia	**salon,pasillo**

DETALLES

Foco de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) muestra el color real de forma natural.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

Incluye lente de apertura de 50º.

Opcionalmente puedes instalar un filtro de panel de abeja para una iluminación más focal.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.