

Ficha técnica

Kit guirnalda DC5V, 132 led-i, 20m, RGB, WiFi + Bluetooth

LEDBOX®



Kit guirnalda DC5V, 132 led-i, 20m, RGB, WiFi + Bluetooth

Kit completo que incluye 1 guirnalda led RGB de 20 metros, controlador WiFi y mando a distancia. Las tiras LED RGB son autoadhesivas y son ideales para crear efectos ambientales. Decora con luz y controla por APP (Wifi o Bluetooth) o mando a distancia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	23.99W
Ángulo de apertura	120º
Alimentación	DC5V
Chip	Epistar S5
Potencia por metro	4.798W/m
Longitud (Metros)	20 metros
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP44
Otros	Mando incluido, Kit todo incluido
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1093007

Color de luz

RGB

Dimensiones del producto

90x120x60mm

Dimensiones del packaging

9x12x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

20 metros con 132 led de alto brillo. Impermeable, control WiFi, Bluetooth o mando a distancia IR

Selección de varios colores: el kit de luz inteligente admite una selección de 16 millones de colores. Se puede adaptar libremente a varias escenas como dormitorio, armario, TV,

etc.

Sincroniza la luz con la música: el controlador wifi tiene un micrófono integrado de alta sensibilidad. Abre tu música favorita y la luz irá al ritmo de la música, creando un mejor ambiente para la fiesta.

Ficha técnica

Kit guirnalda DC5V, 132 led-i, 20m, RGB, WiFi + Bluetooth

LEDBOX®

Múltiples formas de control:

1. Control remoto por infrarrojos: puedes ajustar rápidamente la luz y obtendrás lo que desea;
2. APLICACIÓN móvil: con conexión WiFi o Bluetooth
3. con Alexa y Google Home: controla la luz por voz con el asistente de voz.
4. Botones en el controlador

Incluye: 20m de guirnalda led con 132 led, controlador Wifi, mando a distancia IR y cable USB de carga, puedes (necesita un adaptador de corriente USB 5V)

Características:

Fuente de luz LED 132LED

Entrada de energía DC5V

Material de plomo Alambre de cobre

Wifi estándar 2.4Ghz 802.11 b / g / n

Bluetooth estándar BLE 5.0 (compatible con BLE 4.2)

Sensibilidad RX -92dBm

Micrófono incorporado

Mando a distancia IR 24 botones

LED de color blanco, multicolor, blanco cálido, azul, rojo, verde, rosa

Longitud 20 metros (65,6 pies)

Temperatura de trabajo -25 ~ 60 °C

Aplicación: Navidad, bodas, día de San Valentín, fiesta, pub, concierto, etc.

Control por wifi, bluetooth o mando a distancia IR

[Recordatorio fuera de línea] Después de que el dispositivo esté fuera de línea durante más de 30 minutos, la aplicación recibirá un recordatorio fuera de línea.

Función de memoria: el controlador tiene una función de memoria. La luz se volverá a encender después de encenderla en la misma escena y color que se quedó cuando se apagó por última vez.

Función de sincronización. El control remoto permite que la tira de luz realice operaciones de sincronización después de un tiempo preestablecido; la APLICACIÓN del teléfono móvil puede establecer arbitrariamente el número de minutos antes de que la tira de luz realice operaciones de temporización.

Alto brillo y bajo consumo de energía. Funciona con energía de bajo voltaje. Más de 100.000 horas de vida útil. Seguro y respetuoso con el medio ambiente, sin elementos de radiación o contaminación.

Opción multicolor y control remoto IR. Consiste en múltiples canales de color en estas luces LED, no solo puede cambiar el modo y la velocidad, también hay 20 opciones de configuración de color usando el control remoto IR de 24 botones.

Conexión por Bluetooth: Si deseas controlar tus luces por Bluetooth, desconecta la red wifi de tu teléfono móvil durante unos 5 minutos y activa el Bluetooth, entonces puedes controlar por bluetooth tus luces correctamente.

Ficha técnica

Kit guirnalda DC5V, 132 led-i, 20m, RGB, WiFi + Bluetooth

LED BOX[®]

Ficha técnica

Kit guirnalda DC5V, 132 led-i, 20m, RGB, WiFi + Bluetooth

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Kit guirnalda DC5V, 132 led-i, 20m, RGB, WiFi + Bluetooth

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.