

Ficha técnica

Downlight Led KOB Bridgelux, Philips Driver, 40W, CCT, IP65

LED BOX[®]

PHILIPS

CertaDrive



Downlight Led KOB Bridgelux, Philips Driver, 40W, CCT, IP65

Luminaria empotrable de la más alta calidad para los proyectos más exigentes con protección contra el agua IP65. Downlight Led con Chip Bridgelux y driver Philips Certadrive con selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío)



40W



120°



HIGH CRI



AC220V




BRIDGELUX



PHILIPS



IP65



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Flujo luminoso	5000lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000-4000-6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	BridgeLux COB
DRIVER fabricante	Philips
Forma y corte	Circular 145mm
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1012052

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

165x165x115mm

Dimensiones del packaging

20x20x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Spot led fabricados con el más alto standar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Construidos en aluminio de alta calidad. Incluyen un gran disipador de aluminio para alargar la vida de la lámpara led y un driver led de gran calidad que no está integrado en el interior de la luminaria lo que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura. La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

Incorpora selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (5, 8 ó 12W). Con lo que podrás configurar la luminaria para adaptarla a cualquier proyecto.

Driver PHILIPS Certadrive y Chip led Bridgelux. La más alta calidad para los proyectos más exigentes.

Reproducción cromática perfecta con su elevado índice **CRI>95**

Su cuerpo de aluminio está diseñado específicamente para que la temperatura del led sea la óptima y conseguir el

mejor rendimiento y durabilidad.

La parte frontal de la luminaria es **IP65** por lo que puede ser usada también en zonas húmedas como baños y en zonas exteriores bajo techo. la fuente de alimentación CERTADRIVE Philips es IP20.

Su reflector, fabricado en PMMA técnico, crea una luz de alta calidad, uniforme y sin manchas.

Ideal para su instalación en:

- Tiendas
- Restaurantes
- Museos
- Galerías comerciales
- Centros comerciales
- Baños
- Cocinas
- Pasillos exteriores bajo techo
- Escaparates

Ficha técnica

Downlight Led KOB Bridgelux, Philips Driver, 40W, CCT, IP65

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Downlight Led KOB Bridgelux, Philips Driver, 40W, CCT, IP65

LEDBOX®

GALERIA

PHILIPS

CertaDrive



PHILIPS

CertaDrive
LED driver

CCT

3 Colors inside:



Cut: Ø145mm



Ficha técnica

Downlight Led KOB Bridgelux, Philips Driver, 40W, CCT, IP65

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.