



## Downlight Led PRICKLUX TUBE 25W, CCT, Philips Certadrive

Luminaria empotrable circular LED de 25W - CCT posee un ángulo de rotación vertical de 60º horizontal de 320º dando un margen amplio para fijar la luz en la dirección deseada en cada momento. El ángulo de apertura de la lente de 24º permite enfatizar y acentuar los objetos.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia                  | 25W                   |
| Flujo luminoso            | 2500lm                |
| Ángulo de apertura        | 24º                   |
| Temperatura de color      | 3000-4000-6000K       |
| CRI                       | 85                    |
| Alimentación              | AC220V                |
| Tensión de funcionamiento | 85-265VAC             |
| Chip                      | BridgeLux COB         |
| DRIVER fabricante         | Philips               |
| Forma y corte             | Circular 165mm        |
| Movilidad                 | Basculante            |
| Interior-exterior         | Interior              |
| Aislamiento electrico     | Luminaria de clase I  |
| Otros                     | Reflector de aluminio |
| Etiqueta energética       | A+                    |

#### Referencia

LD1012217

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

190x190x160mm

#### Dimensiones del packaging

20x20x20cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

La fuente lumínica de alta eficiencia y tecnología COB entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales aportando un ahorro superior al 80%.

**COLOR SELECCIONABLE:** Nuestro Downlight dispone de selector de temperatura de color, pudiendo escoger entre el blanco frío - 6000K, blanco neutro 4000K y blanco cálido 3000K.

Con su funcional diseño basculante, podemos modificar la dirección hacia donde enfoca la luz hasta 60°. De este modo podemos adaptar el haz de luz del espacio a las

necesidades del momento que se requieran, pudiendo cambiarlo en cualquier momento de una manera muy fácil.

Su elevado índice de reproducción cromática mayor a 90 garantiza una reproducción de los colores de forma natural.

La fuente de alimentación CERTADRIVE Philips es IP20.

Aplicaciones del Foco Empotrable Orientable LED 25W - IP20 - 24º - CCT

Tiendas

Restaurantes

Museos

Galerías comerciales

## Ficha técnica

Downlight Led PRICKLUX TUBE 25W, CCT, Philips Certadrive

LED BOX<sup>®</sup>

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.