



Mando a distancia MINI RF

Mando a distancia básico (RMT - vía RF). Puede manejar 3 circuitos de iluminación encendido/apagado, o 1 circuito con función de regularización. Fácilmente configurable y con un alcance de hasta 20 metros.



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Sensores	proximidad
Otros	Kit todo incluido
Temp. de trabajo	-15 +50
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1210242

Dimensiones del producto

25x40x15mm

Dimensiones del packaging

6x10x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Mando a distancia básico (RMT - vía RF). Puede manejar 3 circuitos de iluminación encendido/apagado, o 1 circuito con función de regularización. Fácilmente configurable y con un alcance de hasta 20 metros.

Características técnicas:

- Aplicaciones: iluminación

- Material: Aluminio + PE
- Batería: 27A/12V
- Condiciones de trabajo: -15º +50º
- Consumo: < 0.1mW
- Frecuencia: 433.92MHz
- Distancia control: 20m
- Dimensiones: 40mm*25mm*15mm
- Certificación: CE,ROHS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

- . Item:L828、MN27
- . Model:27A 12V
- . Chemical Structure
- . Cathode:High density manganese dioxide
- . Anode:Zinc gel
- . Electrolyte:Potassium hydroxide
- . Size:8.0x27(mm)



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.