



## Interrupor táctil con temporizador

Mecanismo de empotrar EU, interruptor simple + temporizador, con cuerpo de aluminio y botones táctiles iluminados. Al accionarlo el circuito se abre (ON) durante un tiempo de 30 segundos y pasado ese tiempo, el interruptor se cierra (OFF).



### ESPECIFICACIONES

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Alimentación              | AC220V             |
| Tensión de funcionamiento | AC210-250V         |
| Interior-exterior         | Interior           |
| Protección IP             | IP54               |
| Sensores                  | táctil, proximidad |
| Temp. de trabajo          | -30 +70            |
| Etiqueta energética       | A++                |

#### Referencia

LD1210013

#### Dimensiones del producto

80x80x40mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Mecanismos electrónicos de alta calidad y un diseño minimalista que le da una apariencia elegante y estilo refinado.

Una nueva experiencia en **mecanismos de pulsación táctil**. La tecnología de pulsación táctil permite la activación y desactivación de los mecanismos con un simple toque.

Todos los mecanismos táctiles disponen de luz indicadora de fondo, indicando su encendido (ON) mediante una luz roja y su apagado (OFF) o estado de reposo mediante una luz azul. Mostrando su estado para una fácil localización en la oscuridad.

Todos los componentes electrónicos de los *mecanismos* han sido desarrollados y probados para garantizar gran vida útil del contactor y no producir arco eléctrico.

Todos los mecanismos eléctricos han sido diseñados para iluminación y especialmente para la tecnología LED, pudiendo instalar luminarias de muy baja potencia (>1w) y evitando flash de las luminarias cuando estas están apagadas.

En algunas ocasiones las luminarias led de muy baja potencia flashean cuando tenemos el interruptor cerrado (OFF) y esto es debido a la corriente residual que circula por la red, pero estas nuevas luminarias al ser de tan poca potencia llegan a encenderse con esta carga residual.

Si aún así aparecen estos pequeños flashes, existen pequeños adaptadores plug&play preparados para enganchar al circuito eléctrico donde tenemos las luminarias de muy baja potencia que absorberán la potencia residual y hacer desaparecer los flashes. (Ref: LD2013024 Flash Save)

Toda la gama de mecanismos han sido diseñadas para montarse con gran facilidad pudiendo montar los paneles de cristal sobre los mecanismos empotrables con un solo

click.

Los **mecanismos táctiles con función temporizador** permiten accionar los dispositivos a los que están conectados durante 30 segundos, pasado ese tiempo se apagarán. Estos mecanismos con temporizador están pensados para usos esporádicos y rápidos como pueden ser aseos, puertas...

\*Panel frontal de cristal se vende por separado

#### Características técnicas:

- Aplicaciones: iluminación
- Carga máxima admitida: 2000W
- Condiciones de trabajo: -30º +70º
- Consumo: < 0.1mW
- Función: Interruptor táctil de pared
- Vida mecanismo: 100.000 pulsaciones
- Voltaje Max: 250V
- Intensidad Max: 5A
- Dimensiones: 80mm\*80mm\*40mm
- Certificación: CE,ROHS


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.