Controlador 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

Control para cualquier tipo de tira led RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. En combinación del mando a distancia LD1051363 permite controlar hasta 8 zonas diferentes. Con autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	**DC12V=180W/24V=360W**
Amperios (mA)	**15000mA**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**WIFI**
Otros	**Multizona**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051361

Dimensiones del producto
35x139x23mm

Dimensiones del packaging
4x14x3cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Un nuevo concepto de controlodares profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Puedes combinar el controlador 5 en 1 con el mando a distancia LD1051363, y el receptor Wifi LD1051356-7 para control desde dispositivo móvil Android o iOS para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 6A por canal. Max total 15A

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Cada mando a distancia LD1051363 (no incluido) puede controlar 8 zonas diferentes con tecnología RF 2.4Ghz.

Cada zona puede ser controlada por 9999 mandos.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un receptor Wifi LD1051356 ó LD1051357 para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las tiras led conectadas con múltiples opciones y desde cualquier lugar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA

Mi·Light®
5 IN 1 Smart LED Controller
Model No.: LS2
Working Temperature: -20~60℃
Input Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total output Max: 15A
2.4G wireless control / WiFi control
Made in China
V+
V−
INPUT
Indicating lamp show output mode
White Single Color Mode
Yellow Dual White Mode
Red RGB Mode
Green RGBW Mode
Blue RGB+CCT Mode
Indicator light
Switch
RoHS
OUTPUT

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.